



Serie i-SENSYS X C1127i

MEJORA TU FLOTA DE SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO DE DOCUMENTOS

Impresoras multifunción A4 color compactas y de alta calidad con conectividad en la nube



PRODUCTIVIDAD



**CONTROL Y
MANTENIMIENTO**



CONECTIVIDAD



DISEÑO COMPACTO



SEGURIDAD

Canon

Serie i-SENSYS X C1127i

PRODUCTIVIDAD

- Gran pantalla táctil con excelente capacidad de respuesta
- Sencilla personalización de las funciones del dispositivo
- Impresión a doble cara como estándar
- Escaneo a doble cara de una sola pasada para agilizar la digitalización de documentos en papel

SEGURIDAD

- Proceso de verificación inicial del sistema para proteger el funcionamiento del dispositivo
- Autenticación de usuario para proteger el acceso al dispositivo
- Función de impresión segura que impide la visualización no autorizada del material impreso
- Escaneo y envío seguro de documentos con el modo opcional de PDF cifrado

CONECTIVIDAD

- Control y configuración remotos del dispositivo a través de la aplicación Canon PRINT Business
- Compatibilidad con Mopria, Apple Air Print y Google Cloud Print
- Compatibilidad con NFC (sólo C1127iF)

DISEÑO COMPACTO

- Soluciona las limitaciones de espacio y de costes
- Dispositivo compacto con cartucho de tóner todo en uno
- Configuración flexible ideal para entornos de oficina
- Sustitución sencilla de los consumibles agotados

CONTROL Y MANTENIMIENTO

- Diagnóstico y asistencia remotos que ayudan a minimizar el tiempo de inactividad
- Control centralizado de la flota mediante opciones de software basadas en la nube y en servidor
- Acceso a las funciones de control de la impresora a través de un PC o dispositivos móviles
- Fácil sustitución del tóner

DATOS DE INTERÉS

i-SENSYS X C1127i

- Impresión, copia, escaneo y envío
- Pantalla táctil LCD TFT de 5"/12,7 cm
- Velocidad de impresión: 27 ppm (A4)
- Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
- Impresión a doble cara automática
- Velocidad de escaneo: hasta 47 ipm
- Conectividad de red, Wi-Fi, USB y código QR
- Capacidad de papel máx.: 900 hojas

i-SENSYS X C1127iF

- Impresión, copia, escaneo, envío y fax
- Pantalla táctil LCD TFT de 5"/12,7 cm
- Velocidad de impresión: 27 ppm (A4)
- Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
- Impresión a doble cara automática
- Velocidad de escaneo: hasta 47 ipm
- Conectividad de red, Wi-Fi, USB, código QR y NFC
- Capacidad de papel máx.: 900 hojas

SERVICIOS

OBJETIVO

Facilidad en las operaciones rutinarias de la oficina de forma segura y sencilla utilizando software integrado como uniFLOW Online Express u otros servicios integrales disponibles de mantenimiento y asistencia para dispositivos



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICIOS

A MEDIDA

Existen servicios personalizados que se adaptan a las necesidades de la empresa y eliminan la carga administrativa innecesaria que supone la gestión de la impresión. Consulta con los expertos de Canon acerca de los requisitos específicos para encontrar una opción de servicios de impresión gestionados acorde

MEJORADOS

Se pueden ampliar las capacidades en la nube con uniFLOW Online, el sistema de gestión de impresión todo en uno de Canon

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS X C1127i

Tipo de equipo	Equipo láser multifunción en color	Memoria del FAX	Hasta 512 páginas ⁵
Funciones disponibles	i-SENSYS X C1127iF: impresión, copia, escaneo y fax i-SENSYS X C1127i: impresión, copia y escaneo	Marcaciones abreviadas	Hasta 281 marcaciones
IMPRESORA		Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 299 marcaciones/máx. 299 destinos
Velocidad de impresión	A una cara: hasta 27 ppm (A4) hasta 49 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 24,5 ipm (A4)	Difusión secuencial	Máx. 310 destinos
Método de impresión	Impresión láser en color	Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash)
Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp	Envío de faxes a doble cara	Sí (transmisión y recepción)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido	Otras funcionalidades	Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, rellamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax
Tiempo de salida de la primera impresión	Color: aprox. 8,6 segundos o menos Blanco y negro: aprox. 7,7 segundos o menos	GESTIÓN DE SOPORTES	
Lenguajes de impresión	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	Tipo de escáner	Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada)
Fuentes	93 fuentes PCL 136 fuentes PostScript	Entrada de papel (estándar)	Casete de 250 hojas Bandeja multifunción de 50 hojas ADF de 50 hojas
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre)	Entrada de papel (opcional)	Casete de 550 hojas
Modo de ahorro de tóner	Sí	Salida de papel	150 hojas
Características de impresión avanzadas	i-SENSY X C1127iF: Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión de código de barras ² Tocar e imprimir (NFC) Compatibilidad con Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión de código de barras ² Compatibilidad con Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business	Tipos de papel	Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel estucado, etiqueta, postal, sobre
COPIADORA		Tamaños de papel	Casete (estándar): A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5), Tamaños personalizados: min. 100 x 148 mm; máx. 216,0 x 355,6 mm
Velocidad de copia	A una cara (A4): hasta 27 ppm A doble cara (A4): hasta 21,9 ipm		Bandeja multifunción: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: min. 76,2 x 127 mm; máx. 216,0 x 355,6 mm
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	ADF (A4): Color, aprox.: 12,0 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 10,2 seg. o menos Cristal de copia (A4): Color, aprox.: 11,3 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 9,8 seg. o menos	Gramajes de papel	Casete (opcional): A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5), Tamaños personalizados: min. 100 x 148 mm; máx. 216,0 x 355,6 mm
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp	Impresión a doble cara	Automático Casete: A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K Tamaño personalizado: min. 176 x 250 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm De 60 a 200 g/m ²
Modos de copia	Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto	INTERFAZ Y SOFTWARE	
Copia a doble cara	De doble cara a doble cara (automática)	Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
Copia múltiple	Hasta 999 copias	Sistemas operativos compatibles	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Server® 2016, Server® 2012R2, Server® 2012, Server® 2008R2, Server® 2008, Mac OS X versión 10.9.5 y posteriores, Mac OS versión 10.15 y posteriores, Linux®
Rango de ampliación/reducción	25-400 % en incrementos del 1 %	Protocolo de red	Impresión: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) Escaneo: Correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servicios de aplicación TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Seguridad (con cable): Filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES)
Otras funcionalidades	Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnet de identidad		
ESCÁNER			
Tipo	Color		
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp		
Velocidad de escaneo	En blanco y negro a una cara: 27 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 14 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 47 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 27 ipm (300 x 600 ppp)		
Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)		
Escalas de grises	256 niveles		
Compatibilidad	TWAIN, WIA, ICA		
Máx. de escaneo	216 mm		
Escaneo a correo electrónico	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado ³ /PDF (firma digital) ³		
Escaneo a PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado ³ /PDF (firma digital) ³		
Escaneo a dispositivo de memoria USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado ³ /PDF (firma digital) ³		
Escanear a FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado ³ /PDF (firma digital) ³		
Escaneo a la nube	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX			
Velocidad del módem	Solo en la serie i-SENSYS X C1127iF 33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página ⁵)		
Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual		
Resolución del fax	Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS X C1127i

Gestión de software e impresión

Utilidad MF Scan,
Interfaz de usuario remoto (RUI)
Gestión por ID de departamento
Herramienta de estado del tóner
iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una flota de dispositivos
eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto
Compatibilidad con Universal Log-in Manager, uniFLOW online, uniFLOW online Express, uniFLOW, biblioteca de aplicaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Volumen de impresión mensual recomendado

750 - 4000 páginas al mes

Ciclo de trabajo

Máx. 50 000 páginas al mes⁷

Velocidad de procesador

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Panel de control

Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm

Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Espacio de instalación (An. x Pr. x Al.)

671 mm x 1312 mm x 966 mm

Peso

Aprox. 24,5 kg

Entorno operativo

Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)
Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación)

Fuente de alimentación

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo eléctrico

Máximo: aprox. 1390 W
Impresión activa: aprox. 530 W
En espera: aprox. 18,0 W
Modo de suspensión: aprox. 0,7 W
Consumo eléctrico típico (TEC): 0,31 kWh/semana¹⁰
Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveles de ruido

Presión sonora⁸:

i-SENSYS X C1127iF
En funcionamiento: 48 dB (una cara)/49 dB (doble cara)
En espera: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
En funcionamiento: 48 dB a una cara; 50 dB a doble cara
En espera: 28 dB

Potencia de sonido⁸:

i-SENSYS X C1127iF
En funcionamiento: 62 dB o menos a una cara; 63 dB o menos a dos caras
En espera: 42 dB o menos
i-SENSYS X C1127i
En funcionamiento: 63 dB o menos a una cara; 64 dB o menos a dos caras
En espera: 42 dB o menos

CONSUMIBLES

Cartuchos

TÓNER negro T09 (7600 páginas⁹)
TÓNER cian T09 (5900 páginas⁹)
TÓNER magenta T09 (5900 páginas⁹)
TÓNER amarillo T09 (5900 páginas⁹)

ACCESORIOS/OPCIONES

Elementos

i-SENSYS X C1127iF:
Módulo de alimentación de casete AF1 (casete de 550 hojas)
Cable largo para kit TEL 6 (terminal de teléfono)
Kit de impresión de código de barras E1E
MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
MiCard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
Kit de complemento MiCard B1
Kit de características de seguridad de envío de PDF E1

i-SENSYS X C1127i:
Módulo de alimentación de casete AF1 (casete de 550 hojas)
Kit de impresión de código de barras E1E
MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
MiCard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
Kit de complemento MiCard B1
Kit de características de seguridad de envío de PDF E1

Notas:

- [41] Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.
- [2] Se requiere el accesorio Kit de impresión de códigos de barras E1E
- [3] Se requiere el accesorio de kit de características de seguridad de envío de PDF E1
- [4] Escaneo con la utilidad MF Scan o la aplicación Canon PRINT Business
- [5] Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
- [6] Solo distribución en línea. Linux soporta impresión únicamente.
- [7] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto
- [8] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296
- [9] Según la norma ISO/IEC 19798
- [10] Según la versión 3.0 de ENERGY STAR® de EE. UU.

Software y soluciones



Compatibilidad



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2020