

imageRUNNER 2206iF

UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN VERSÁTIL QUE COMBINA UN GRAN VALOR Y UNAS EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Dispositivo multifunción resistente y versátil con impresión a doble cara y alimentador de documentos de serie para ofrecer una gestión de documentos rápida. Repleta de funciones de ahorro de tiempo, es fácil de configurar y utilizar, además de ofrecer funciones de seguridad y conectividad mejoradas.



- Duradera, fiable y con velocidades de impresión, copia y escaneo de hasta 22 ppm, además de función de fax, la impresora imageRUNNER 2206iF puede sustituir otros dispositivos de gestión de documentos de oficina
- Fácil instalación y configuración en minutos con una guía de instalación integrada que simplifica el proceso
- Productividad de oficina mejorada y reducción de costes con las funciones de impresión, copia y escaneo a doble cara
- La pantalla táctil de 3,5" personalizada, disponible en una amplia selección de idiomas, proporciona un funcionamiento sencillo e intuitivo
- La función de impresión segura garantiza la confidencialidad de los documentos y el ID de departamento protege el acceso al dispositivo y proporciona control adicional de uso
- Eficiencia energética garantizada gracias a la calificación TEC Líder de su clase
- La función de escaneo nativa del dispositivo es compatible con el escaneo a correo electrónico o carpeta y la conversión de originales a PDF de alta compresión
- La conectividad avanzada la proporcionan la conexión Wi-Fi integrada y la compatibilidad con estándares de impresión móvil, como Mopria y Apple AirPrint, además de la aplicación Canon PRINT Business
- Mayor flexibilidad para el escaneo y el uso compartido de documentos mediante el kit de envío integrado
- La gestión de dispositivos se realiza mediante eMaintenance, con capacidad para lecturas de medición automáticas, gestión de consumibles y diagnóstico remoto
- La práctica función de copia de carné de identidad facilita la copia de documentos, como pasaportes o documentos de identidad, en una sola cara del papel, lo que ahorra tiempo y esfuerzo



22ppm



Touch Panel



Print, copy & scan



Secure Print



WiFi



50-sheet ADF



Ethernet



Auto Duplex Print



Energy efficient

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageRUNNER 2206iF

UNIDAD PRINCIPAL		ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO	
Tipo de equipo	Equipo láser multifunción A3 en blanco y negro	Tipo	Superficie plana estándar (cristal de copia) y alimentador automático de documentos a doble cara (DADF)
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío y fax	Capacidad de papel del alimentador de documentos	DADF: 50 hojas (A4, 80 g/m ²)/25 hojas (A3, 80 g/m ²)
Procesador	Procesador personalizado dual de Canon/400 MHz	Tipo de origen y pesos aceptado	Cristal de copia: hoja, libro, objetos tridimensionales (altura: hasta 40 mm; peso: hasta 2 kg) Alimentador de documentos (DADF-A1): escaneo continuo a 1 cara/2 caras: de 52 a 105 g/m ² Escaneo de un solo original: a 1 cara: de 37 a 128 g/m ² , a 2 caras: de 52 a 128 g/m ²
Panel de control	Pantalla táctil monocroma de 3,5" (8,9 cm)	Tamaños de papel soportados	Cristal de copia: tamaño de escaneo máx.: 297 x 431,8 mm DADF: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, tamaño personalizado: de 148 mm x 128 mm a 297 mm x 432 mm
Memoria	Estándar: RAM de 512 MB	Velocidad de escaneo (blanco y negro/color; A4)	A una cara: 23 ipm (300 ppp)/12 ipm (300 ppp) A doble cara: 8 ipm (300 ppp)/4 ipm (300 ppp)
Conexión de interfaz	100Base-TX/10Base-T LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) 1 USB 2.0 (dispositivo)	Resolución de escaneo	Escaneo en blanco y negro: 600 x 600 ppp Escaneo en color: 300 x 600 ppp
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 330 hojas Casete de papel: 250 hojas Bandeja multifunción: 80 hojas Máximo: 580 hojas	Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	La utilidad MF Scan puede descargarse del sitio de asistencia para productos profesionales de Canon (http://software.canon-europe.com/) Sistemas operativos compatibles: Windows Vista 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Mac OS X (10.9.5 o posterior)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	250 hojas	Método de escaneo	Envío, utilidad MF Scan Escaneo a móviles y dispositivos conectados a Internet: hay una gama de soluciones disponible en función de los requisitos Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon.
Funciones de acabado	Clasificación, Giro y clasificación, Grupo, Giro y grupo	ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	Destino
Tipos de soportes compatibles (estándar)	Bandeja multiuso: Normal, reciclado, grueso, de color, transparencia, etiquetas, sobre, bond, perforado	Destino	Correo electrónico (SMTP), SMB
Tamaños de soporte compatibles (estándar)	Bandeja multiuso: Tamaño estándar: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, sobre [n.º 10 (COM10), monarca, DL, ISO-C5] Tamaño personalizado: de 95 mm x 148 mm a 297 mm x 431,8 mm Casete superior 1: Tamaño estándar: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R	Libreta de direcciones	Local (104)
Gramajes de papel soportados	Bandeja multitarea: de 64 a 128 g/m ² Casete superior 1: de 64 a 90 g/m ² Doble cara: de 64 a 90 g/m ²	Resolución de envío	Blanco y negro: 300 x 300 ppp (JPEG, TIFF) Color: 200 x 200 ppp (PDF), 300 x 300 ppp (JPEG, TIFF, PDF)
Tiempo de calentamiento	Desde encendido: 13 segundos o menos* Desde modo de suspensión: 4,3 segundos *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	622 mm x 606 mm x 607 mm (configuración estándar) 622 mm x 606 mm x 692 mm (con módulo de alimentación de casete-AD1 opcional)	Funciones de envío	Selección de tipo original, original de dos caras, asunto/mensaje
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	1023 mm x 1285 mm (con casete y bandeja lateral izquierda abiertos, además de bandeja multiuso extendida)	ESPECIFICACIONES DE FAX	Estándar
Pesos	Aprox. 36,1 kg (configuración estándar, tóner no incluido)	Estándar/Opcional	Estándar
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		Número máximo de líneas de conexión	1
Método de impresión	Impresión láser en blanco y negro	Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Velocidad de impresión (blanco y negro)	22 ppm (A4), 11 ppm (A3), 11 ppm (A4R), 13 ppm (A5R)	Método de compresión	MH, MR, MMR
Resolución de impresión	600 ppp x 600 ppp	Resolución	200 x 400 ppp, 200 x 200, 200 x 100 ppp
Lenguajes de descripción de páginas	UFR II Lite, PCL 6 (estándar)	Tamaño de envío/grabación	A3, A4, A5**, B4, B5*, A4R, A5R**, B5R**/A5, B5, A4, B4, A3 *Enviados como B4 **Enviados como A4
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	Memoria del FAX	Hasta 256 páginas ¹
Impresión desde móviles y nube	Existe una gama de soluciones de software y aplicaciones para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, y servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon.	Marcaciones abreviadas	Máx. 104 destinos
Fuentes	Fuentes PCL: 45 Roman	Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 50 marcaciones
Sistema operativo	UFR II Lite/PCL 6: Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/ Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.9.5 o posterior) Visite http://software.canon-europe.com/ para consultar la disponibilidad de soluciones de impresión para otros sistemas operativos y entornos, incluidos AS/400, UNIX, Linux y Citrix. Algunas de estas soluciones son de pago.	Difusión secuencial	Máx. 114 direcciones
ESPECIFICACIONES DE COPIA		Copia de seguridad de memoria	Sí
Velocidad de copia	22 ppm (A4), 11 ppm (A3), 11 ppm (A4R), 13 ppm (A5R)	Funciones de fax	Selección del tipo original, original de dos caras, densidad para escaneo, nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), informe de TX
Tiempo de salida de la primera copia (A4)	Aprox. 7,4 segundos o menos	ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	Autenticación
Resolución de copia	Lectura: 600 ppp x 600 ppp Impresión: 600 ppp x 600 ppp	Autenticación	Gestión por ID de departamento (máx. 100 ID de departamento)
Copias múltiples	Hasta 999 copias	Red	Estándar: filtrado de direcciones IP/MAC, comunicación cifrada TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticación SMTP, autenticación POP antes de SMTP
Exposición de copia	Automático o manual (9 niveles)	Documento	Estándar: impresión segura
Aumento	25 % - 400 % (en incrementos del 1 %)		
Reducciones preestablecidas	25 %, 50 %, 70 %		
Ampliaciones preestablecidas	141 %, 200 %, 400 %		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageRUNNER 2206iF

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Entorno operativo

Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)

Fuente de alimentación

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 Amp

Consumo eléctrico

Máximo: aprox. 1,5 kW
En impresión: 448 W
En espera: 11,3 W
En modo de suspensión: aprox. 2,0 W²
Plugín desactivado: aprox. 0,1 W
Consumo eléctrico normal (TEC): 0,9 kWh³

Estándares

Blue Angel

GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN

Herramientas de gestión remota

iW Management Console:
Software basado en servidor para la administración centralizada de una flota de dispositivos (incluida la supervisión de consumibles, supervisión de estado y alertas, distribución de libretas de direcciones, ajustes de configuración, firmware, registro y elaboración de informes, administración de controladores y recursos)
eMaintenance:
Compatibles con servicios de eMaintenance a través de RDS integrado (permite meter capture, administración automática de consumibles, diagnóstico remoto y elaboración de informes para que los proveedores de servicios puedan ofrecer un mantenimiento eficaz, rápido y proactivo)

Software de escaneado

Utilidad MF Scan

CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner

Tóner negro C-EXV 42

Rendimiento del tóner (rendimiento estimado con 6 % de cobertura)

10 200 páginas (A4)

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Casete opcional

Nombre: Módulo de alimentación de casete AD-1
Capacidad de papel: 250 hojas (80 g/m²)
Tipo de papel: normal, reciclado, de color, preperforado
Tamaño del papel: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5
Gramaje del papel: de 64 a 90 g/m²
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 580 mm x 575 mm x 117 mm
Peso: aprox. 5,75 kg

OPCIONES DE SISTEMA Y CONTROLADOR

Accesorios para fax opcionales

Auricular K-1

OTRAS OPCIONES

Soporte plano opcional

El soporte se puede colocar bajo la unidad de alimentación de casete estándar o el módulo de alimentación de casete AD1 opcional para elevar el dispositivo cuando se instala de forma independiente (Altura de soporte: 450 mm)

NOTAS

^[1] Según el gráfico estándar n.º 1 de ITU-T

^[2] Puede que no sea posible el modo de reposo de 2 vatios en todas las circunstancias. Determinadas configuraciones y opciones de red pueden evitar que el dispositivo entre en el modo de suspensión absoluto. Consulte la guía del usuario para obtener más información.

^[3] El valor del consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad media que consume un producto durante una semana, medida en kilovatios/hora (kWh).

**UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN
VERSÁTIL QUE COMBINA UN GRAN
VALOR Y UNAS EXCELENTES
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**

imageRUNNER 2206iF

Dispositivo multifunción resistente y versátil con impresión a doble cara y alimentador de documentos de serie para ofrecer una gestión de documentos rápida. Repleta de funciones de ahorro de tiempo, es fácil de configurar y utilizar, además de ofrecer funciones de seguridad y conectividad mejoradas.



DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Impresora multifunción imageRUNNER 2206iF	3029C004AA	4549292129144

ELEMENTOS OPCIONALES:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Módulo de alimentación de casete-AD1	0919C001AA	4549292064056
Casete FL-BB1	0920C001AA/BA	4549292064049
Tipo soporte plano-J1	1611C001AA	911611C00192AA
Kit de unidad calefactora-M2	8449B002AA	4549292064001
Unidad calefactora de casete-40	8715B002AA	4549292001457
Auricular-K1	9512B001AA	4549292042610

CONSUMIBLES:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Tóner negro C-EXV 42	6908B002AA	4960999987408

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS/LOGÍSTICA:

Nombre del producto	Código Mercury	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)
Impresora multifunción imageRUNNER 2206iF	3029C004AA	Palé de contrachapado	1	76	73	81	48

CONTENIDO

- iR 2206iF
- Cable de alimentación
- Guía de inicio
- CD-ROM de manuales y software de usuario

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2018